

ТОВ фірма «Медтех»

61001, м. Харків, вул. Польова, 49

Тел./telegram: +38-050-402-44-00

Тел./viber: +38-098-027-21-64

medkesa@gmail.com

www.medtex.biz

ПРАЙС-ЛИСТ

від 20.10.23

- **ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФИ**
- ПУЛЬСОКСИМЕТРИ
- ФЕТАЛЬНІ МОНИТОРИ
- ДЕФІБРИЛЯТОРИ
- КАПНОГРАФ
- АУДІОМЕТРИ
- ХОЛТЕР АТ, ЕКГ, ЕКГ+АТ
- СТРЕС-СИСТЕМА
- КАРДІО-ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ СТРЕС-ТЕСТ
- КАРДІО-РЕАБІЛІТАЦІЯ
- НАВАНТАЖУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
- **СПІРОМЕТРИ, ПІКФЛОУМЕТРИ**
- ВІДЕОКОЛЬПОСКОПИ
- **ШПРИЦЕВІ ТА ІНФУЗИОНІ НАСОСИ**

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФИ

Україна

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Електрокардіограф «МІДАС-ЕК1Т» – 1-канальний малогабаритний переносний електрокардіограф з ручкою для перенесення, пам'ять на 30 ЕКГ, мережа/акумулятор (запис до 60 ЕКГ від акумулятора), вбудований зарядний пристрій, не вимагає заземлення, 1-канальний графічний дисплей, термопринтер, розмір 230x120 мм, 2 кг (з акумулятором та вбудованим блоком живлення). Термопапір у рулонах 50ммx50м.	18 100,00
	Комплекс діагностичний CARDIO – 12-канальний ЕКГ комплекс на базі ПК, автоматичний вимір параметрів ЕКГ та інтерпретація з урахуванням усіх вікових груп, аналіз ритму, архів ЕКГ та відомостей про пацієнта, друк на звичайному папері формату А4 Особливості комплексу: • Розрахунок основних параметрів ЕКГ у 12-ти стандартних відведеннях та комп'ютерний висновок проводиться з урахуванням нормативів для всіх вікових груп. • Формулювання комп'ютерного укладання максимально відповідають вітчизняним стандартам і практично не потребують коригування. • У разі потреби є можливість вводу своїх доповнень або змін щодо комп'ютерного висновку. • У висновку вказані ознаки ЕКГ, за якими було встановлено цей висновок, а розфарбування зубців ЕКГ різними кольорами дозволяє оцінити правильність отриманого висновку. Є можливість коригувати тривалість ЕКГ у ручному режимі - висновок автоматично зміниться з урахуванням нових значень. • Висновок може сформуватись російською або українською мовою. • Зняті плівки зберігаються в базі даних і можуть бути використані для порівняння. • База даних формується автоматично.	48 100,00

	• На принтері міліметровка для графіки ЕКГ може друкуватись у кольорі. • Видача звітів про проведені дослідження наприкінці робочого дня позбавляє персонал рутинної роботи з ведення журналу. • Зручний та простий інтерфейс (на відміну від аналогічних програм) дозволяє ефективно та комфортно працювати персоналу. ПК та принтер не входять до базового комплексу поставки	
	Комплекс діагностичний CARDIO-REO Комп'ютерна програма враховує досвід провідних фахівців та забезпечує автоматичну діагностику з розрахунком основних параметрів реограм (у тому числі і для дітей) за такими методиками: - Реоенцефалографія - Реовазографія - Інтегральна реографія - Реографія легеневої артерії - Реогепатографія - Зональна реопульмонографія легенів - Кардіоінтервалографія ПК та принтер не входять до базового комплексу поставки Можна встановити на один комп'ютер з діагностичним комплексом CARDIO	48 100,00
	Комплекс діагностичний CARDIO-Спіро Програмне забезпечення дозволяє спостерігати на екрані процес проведення дослідження у реальному масштабі часу. Результати всіх вимірювань відображаються на екрані комп'ютера порівняно з належними значеннями, які розраховуються автоматично залежно від віку, зростання, ваги, статі. Програмно передбачено проведення функціональних проб із застосуванням препаратів. Особливості комплексу: ▪ Розрахунок основних параметрів та комп'ютерний висновок проводиться з урахуванням нормативів для всіх вікових груп. ▪ Комп'ютерний висновок максимально враховує досвід провідних фахівців, а діагностичні формулювання відповідають вітчизняним стандартам. ▪ Є можливість (за необхідності) введення своїх доповнень або змін до комп'ютерного висновку. ▪ Результати зберігаються в базі даних і можуть бути використані для порівняльної оцінки. ▪ Видача звітів про виконані дослідження позбавляє персонал рутинної роботи. ▪ Простота та зручність дозволяють працювати без спеціальної підготовки. ▪ Завдяки високій надійності спірометр практично не потребує технічного обслуговування. ПК та принтер не входять до базового комплексу поставки Можна встановити на один комп'ютер з діагностичним комплексом CARDIO	48 100,00
	Комплекс медичний діагностичний "СФЕРА-4" Електрокардіографія: Введення 12-ти ЕКГ-сигналів та 40-секундної строки ритму по 5 відведеннях (I, II, III, aVL та одне з V1-V6); Реографія: Введення двох повних (базового та диференціального) реографічних сигналів, що знімаються з будь-якої судинної області, з синхронізуючим ЕКГ-каналом; Спірографія: Введення спірографічного сигналу за такими маневрами: нормальне дихання, життєва ємність легень, форсований видих (проба Тифно), максимальна вентиляція легень; Фонокардіографія: Введення фонокардіографічних сигналів у системі Мааса-Вебера (t, m1, m2, h1) із синхронізуючим ЕКГ-каналом. Додатково посилений сигнал виводиться на головні телефони для прослуховування.	<u>тільки ремонт</u>

M4medical (Польща)

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	МіДАС6/12 MINI – 3/6 - канальний малогабаритний переносний електрокардіограф. Вбудований дисплей. Друк на вбудованому термопринтері. Розмір паперу 80ммх20м. Габаритні розміри 175х115х45мм. Вага 0,7кг. Друк основних параметрів вимірювання ЕКГ.	28 700,00
	Сумка для перенесення електрокардіографа МіДАС6/12 MINI	2 000,00
	МіДАС 6/12 – 3/6/12-канальний малогабаритний переносний електрокардіограф. Вбудований дисплей для перегляду до 12 відведень. Повна алфавітно-цифрова клавіатура для швидкого та зручного введення всіх даних пацієнта. Друк як на вбудованому термопринтері 110мм х 25м, так і зовнішньому принтері на папері А4. Габаритні розміри 260х220х52 мм. Вага 1,3 кг.	43 700,00
	МіДАС 6/12 I зі вбудованим алгоритмом інтерпретації ЕКГ.	52 200,00
	МіДАС 6/12 EXI - Сенсорний екран. Передача даних у форматі DICOM 3.0 за допомогою WORKLIST. Вбудований алгоритм інтерпретації ЕКГ.	63 700,00
	МіДАС 6/12 PC - 12- канальний малогабаритний переносний електрокардіограф, призначений для зняття ЕКГ сигналу за допомогою ПК або мобільного пристрою. Без вбудованого алгоритму інтерпретації ЕКГ.	23 700,00
	Програмне забезпечення для аналізу ЕКГ на персональному комп'ютері. Сумісно з апаратами МіДАС 6/12, МіДАС 6/12 I, МіДАС 6/12 PC.	9 300,00
	Сумка для перенесення електрокардіографа МіДАС 6/12, МіДАС 6/12 I, МіДАС 6/12 EXI	2 300,00
	Візок для електрокардіографа МіДАС6/12 MINI, МіДАС 6/12, МіДАС 6/12 I, МіДАС 6/12 EXI	7 500,00

ПУЛЬСОКСИМЕТРИ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Пульсоксиметр АЗ (С101АЗ) заснований на цифровій технології неінвазивного точкового вимірювання частоти серцебиття (ЧСС) та сатурації (функціонального кисню) людини. Метод вимірювання ЧСС та рівня насичення киснем гемоглобіну людини – інфрачервоне сканування м'яких тканин пальця. Пристрій підходить для сім'ї, лікарні (включаючи клінічне використання у терапевтів/хірургії, педіатрії), кисневому барі, соціальних медичних організаціях, фізичному догляді у спорті, фітнесі та ін. Живлення – автономне від двох елементів типу АА.	812,00
	Пульсоксиметричний модуль дозволяє проводити точковий, нічний та 6-хвилинний навантажувальний тести, відображаючи поточні значення насичення крові киснем, ЧСС та криву плетизмограми на дисплеї. Оксиметричні параметри: SpO2 [Початкове, Мін, Макс, Середнє], ЧСС [Початкове, Мін, Макс, Середнє], T90% [SpO2<90%], T89% [SpO2<89%], T88% [SpO2<88%], T5% [ΔSpO2>5%], ΔІндекс [12с], ЕпізодиSpO2, Епізоди ЧСС [Брадикардія, Тахікардія], Шагомір, [VMU] руху, Час запису, Час аналізу.	Ціна за запитом
	Пульсоксиметр РС-66В 3,5-дюймовий TFT-дисплей з автоматичним обертанням. Вимірювання SpO2, PI, плетизмограмою та PR Унікальна технологія SpO2 з видаленням артефактів та захистом від руху. Висока продуктивність. Різні датчики SpO2 для дорослих, дітей та новонароджених. Вбудована літєва батарея до 18 годин. Регульована межа сигналу тривоги, рівень тону, тон клавіш та яскравість. Зберігання даних SpO2 до 500 годин. Неонатальна манжета.	8 700,00

ФЕТАЛЬНІ МОНІТОРИ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Фетальний монітор FC-700 для одноплідної вагітності дозволяє оцінити функціональний стан і ступінь тяжкості метаболічної гіпоксії майбутньої дитини. На дисплеї відображаються дані маткового скорочення та частота серцевих скорочень плода. Bionet FC700 - має систему підключення до центральної станції спостереження за пацієнтами.	49 000,00

ДЕФІБРИЛЯТОРИ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	ДКІ-Н-15Ст БІФАЗІК+ – кардіодефібрилятор-монітор з біполярним, трапецієдальним, асиметричним формами імпульсів. Встановлювані значення "8А", "11 А", "16А", "20А", "25А", "28А", "32А", "35А", "40А". Габарити 390x340x140 мм. Маса 5,5 кг.	130 000,00

	ДЕФІБРИЛЯТОР МОНИТОР РЕМА-21 Застосування інноваційних технологій і раціональне конструювання забезпечило можливість реалізації рекомендацій «2010 AMERICAN HEART ASSOCIATION GUIDELINES FOR CARDIOPULMONARY RESUSCITATION AND EMERGENCY CARDIOVASCULAR CARE SCIENCE Part6: Electrical Therapies» в частинах «Current-Based Defibrillation» і «Electrode size». – формування біфазної асиметричного ступеневої вазісінусоїдального імпульсу; – стабілізацію в діапазоні можливих значень транс-торакального міжелектродного імпедансу (ТТІ) пацієнта обраного (встановленого) значення струму і параметрів імпульсу дефібриляції, які визначають клінічну ефективність і безпеку дефібриляції і кардіоверсії – форми імпульсу, тривалості фаз, співвідношення струмів другої та першої фаз.	125 000,00
	Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор Saver One (Потужність 200 Дж)	78 625,00
	Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор Saver One (Потужність 200 Дж) SAV-C0011 Акумуляторна батарея Li-Ion SAV-C0014 Зарядний пристрій для батареї	98 000,00
	Повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор Saver One (Потужність 200 Дж)	82 375,00
	Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор Saver One (Потужність 360 Дж)	96 000,00
	Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор Saver One (Потужність 360 Дж) SAV-C0011 Акумуляторна батарея Li-Ion SAV-C0014 Зарядний пристрій для батареї	115 250,00
	Повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор Saver One (Потужність 360 Дж)	96 000,00
	Повністю автоматичний зовнішній дефібрилятор Saver One (Мощность 360Дж) SAV-C0011 Акумуляторна батарея Li-Ion SAV-C0014 Зарядний пристрій для батареї	115 250,00
	Автоматичний зовнішній дефібрилятор AED X3 PowerBeat (Потужність 150-200 Дж для дорослих, 50 Дж для дітей) Мова – Українська • Марка: Rhythm	65 000,00

КАПНОГРАФ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	PC-900B монітор капнограф портативний Creative Medical - це ручної капнографії та оксиметр з великим 3,5-дюймовим TFT-дисплеєм EtCO2/CO2, частотою дихання, SpO2, PR та індикацією низького заряду акумулятора. Портативний дизайн для тривалого моніторингу. Вбудований модуль передачі через APP. Температура, система компенсації тиску та система нульового переналаштування. Доступна компенсація легеневого тиску та температури (компенсація BTPS). застосовується для інтубованих чи неінтубованих пацієнтів. Адаптація для дорослих та немовлят. Наявний фільтр для води спеціально розроблений для важкого вологого середовища. Аудіо та візуальна сигналізація про перевищення меж та апное. Графічний тренд протягом 24 годин можна зберігати після вимкнення живлення. Звукова та видима сигналізація з регульованими межами сигналізації. Регульований тон висоти та тон клавіш.	Ціна за запитом

АУДІОМЕТРИ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Auditus-A1 - діагностичний аудіометр для суб'єктивного дослідження слухової функції людини. Аудіометр має другий незалежний канал, можливість проведення досліджень з повітряної та кісткової провідності, великий вибір виду сигналу, вбудований переговорний пристрій, вбудовані тести для мовної аудіометрії, можливість формування бази даних пацієнтів, друк результатів на USB принтер.	149 000,00
	Прилад для реєстрації викликаної отоакустичної емісії ERO SCAN Реєстрація викликаної отоакустичної емісії методом TEOAE і DPOAE • Ергономічний дизайн, невелика вага (176 г) • Результати тестування подаються як в короткій відповіді PASS / REFER, так і в розширеному — пропонується докладна роздруковка результатів • Швидке, точне і достовірне автоматичне тестування • Швидка малозумна роздруковка результатів дослідження • Скринінгова і діагностична версії Швидка автоматична процедура реєстрації ОАЕ. Система MAICO ERO • SCAN розроблена для швидкого автоматичного тестування новонароджених, дітей і дорослих і призначена для користування в різних медичних установах. Після декількох секунд тестування на екрані дисплея приладу з'являється інтегральна відповідь PASS або REFER, а також кількісна оцінка тесту в діапазоні частот від 0,7 до 4 кГц для TEOAE, від 1,5 до 12 кГц для DPOAE.	328 600,00

ДОБОВІ ХОЛТЕРІВСЬКІ СИСТЕМИ

ХОЛТЕРИ АТ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
 BAT41-2	Система добового моніторингу АТ • Реєстратор і програмне забезпечення для аналізу ДМАТ. • автоматичне текстове закінчення згідно стандартів ESH; • осцилографічний метод вимірювання; • діапазон 20-280 мм рт. ст.; • похибка +/- 3 мм. рт. ст.; • габарити 92 x 51 x 24 мм.; • вага з елементами живлення (2 x AAA) 120 г.	45 600,55
 РИТМ	Модуль Монітор АТ "РИТМ 2000" Монітор артеріального тиску з середньою манжетою. Плата управління та обміну АТ "РИТМ 2000" (Інтерфейс)	54 500,00
	Програма реєстрації та аналізу "РИТМ-2000"	38 500,00

ХОЛТЕРИ ЕКГ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	EUROHOLTER 3view призначений для проведення досліджень ЕКГ (за методом Холтера – безперервний запис) за трьома відведеннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, тривалістю до 72 годин. • 3 канальний запис ЕКГ. • 91 мм x 60 мм x 18 мм • 83 г без батарейки • живлення – 1 батарейка AAA типу • кнопка для маркування подій під час дослідження	Ціна за запитом
	Програма обробки даних LUMED® EUROHOLTER SW3/12 Professional	Ціна за запитом
	Програма обробки даних LUMED® EUROHOLTER SW3/12 Clinical	Ціна за запитом
	Система моніторингу "DiaCard" 2.1, комплект LE. Комплектність: система обробки - ПЗ "DiaCard" v-2.1.XX під ОС Windows 7-11 (32/64) з відкритими ліцензіями: аналіз порушень ритму, ST, PQ, турбулентність, формалізований звіт, шаблони, протоколи висновків, редактор гіпертекстів, оновлення ПЗ; реєстратор: 06000.7 - 1 к-т.	64 469,00
	Система моніторингу "DiaCard" 2.1, комплект ME. Комплектність: система обробки - ПЗ "DiaCard" v-2.1.XX під ОС Windows 10-11 (32/64) з відкритими ліцензіями: ЕКГ 6/12, аналіз порушень ритму, ST, PQ, QT, ВСР, альтернація, турбулентність, формалізований звіт, шаблони, протоколи висновків, редактор гіпертекстів, оновлення ПЗ; реєстратор: 06000.7D - 1 к-т.	86 500,00
 РИТМ	Модуль Холтер ЕКГ "РИТМ 2000" Кардіореєстратор 3-канальний (енергонезалежна пам'ять) в футлярі з кабелем відведень ЕКГ пацієнта. Плата управління та обміну ЕКГ "РИТМ 2000" (Інтерфейс).	104 000,00
 BS6930-3	Система холтерівського моніторування ЕКГ ECGpro Holter (версія Lite): Простий Холтер ЕКГ для скринінгових досліджень з потужними алгоритмами автоматичного аналізу та пошуку аритмій для роботи з 3-х канальними ЕКГ записами тривалістю до 7 діб. • точність автоматичного аналізу 99,9% • автоматичне розпізнавання 6 типів комплексів • автоматичне виявлення 47 типів аритмій • можливість створення власних типів подій • базові аритмологічні інструменти • базові інструменти дослідження сегментів ST та QT • загальна інформація по ВСР • загальна інформація по роботі ЕКС Монітор холтерівський BS6930-3 • 3 канальний запис ЕКГ, тривалістю до 7 діб • відображення ЕКГ на вбудованому LCD екрані • апаратна реєстрація спайків ЕКС • 75 мм x 58 мм x 17 мм • 50 грамів без батарейки • живлення – 1 батарейка AAA типу	121 600,00

 BS6930-3	Система холтерівського моніторування ЕКГ ECGpro Holter (версія S): Експертний Холтер ЕКГ з повним спектром діагностичних інструментів з проспективним і ретроспективним аналізом 3-х каналних ЕКГ записів тривалістю до 7 діб. • точність автоматичного аналізу 99,9% • автоматичне розпізнавання 6 типів комплексів • автоматичне виявлення 60 типів аритмій • можливість створення власних типів подій • експертні аритмологічні інструменти • аналіз інтервалів QT • аналіз ритму за допомогою розкладення Лоренца • повний аналіз ЧСС і RR інтервалів, включаючи ВРС • експертний аналіз роботи ШВР (ЕКС) • аналіз елевації/депресії сегмента ST (по 3 каналах) Монітор холтерівський BS6930-3 • 3 каналний запис ЕКГ, тривалістю до 7 діб • відображення ЕКГ на вбудованому LCD екрані • апаратна реєстрація спайків ЕКС • 75 мм x 58 мм x 17 мм • 50 грамів без батарейки • живлення – 1 батарейка AAA типу	199 983,00
 BS6930-12	Система холтерівського моніторування ЕКГ ECGpro Holter (версія H): Експертний Холтер ЕКГ з повним спектром діагностичних інструментів з проспективним і ретроспективним аналізом 3-х і 12-ти каналних ЕКГ записів тривалістю до 7 діб. • точність автоматичного аналізу 99,9% • автоматичне розпізнавання 6 типів комплексів • автоматичне виявлення 60 типів аритмій • можливість створення власних типів подій • експертні аритмологічні інструменти • аналіз інтервалів QT • графік залежності QT/RR (2D, 3D) • аналіз ритму за допомогою розкладення Лоренца, 3D розкладення Лоренца • повний аналіз ЧСС і RR інтервалів, включаючи ВРС • спектральний аналіз • експертний аналіз роботи ШВР (ЕКС) • розподіл порушень роботи ШВР (ЕКС) • графік залежності • гістограма • аналіз елевації/депресії сегмента ST (по всіх каналах) • експорт результатів Монітор холтерівський BS6930-12 • 12 каналний запис ЕКГ, тривалістю до 2 діб • 3 каналний запис ЕКГ тривалістю до 4 діб (при наявності 3 каналного 7 дротового кабелю) • відображення ЕКГ на вбудованому LCD екрані • апаратна реєстрація спайків ЕКС • 75 мм x 58 мм x 17 мм • 50 грамів без батарейки • живлення – 1 батарейка AAA типу	242 519,00

КОМБІНОВАНИЙ ХОЛТЕР ЕКГ та АТ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Програмне забезпечення Arnika Реєстратор SDM23 Комбінований монітор ЕКГ та АТ, безперервний добовий запис за трьома біполярними незалежними відведеннями ЕКГ, вимірювання АТ осцилометричним методом, реєстрація до 28 годин. Вага 120 р.	155 400,00

СТРЕС-СИСТЕМА

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Пристрій реєстрації ЕКГ ECGpro CardioPart 12 Бездротовий 12 канальний кардіограф з програмним забезпеченням для проведення стрес-тестів та повного керування навантажувальним обладнанням.	
	Під'єднується до комп'ютера через бездротовий інтерфейс USB	150 000,00
	Під'єднується до комп'ютера через бездротовий інтерфейс Bluetooth. Живлення 2*AA	155 000,00

Навантажувальне обладнання поставляється окремо!!!

КАРДИО-ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС-ТЕСТ

Вид	Короткий опис	Ціна
	Ергоспірометр Ергостік Пульмонологічний модуль для проведення CPET досліджень. Аналіз газообміну по кожному вдиху; Автоматичне визначення анаеробного порогу і точки респіраторної компенсації; Повна спірометрія; Датчики Ергофлов – 3 шт; Трубки підключення – 2 шт; Набір маска і кріплення – 2 шт; Датчик стану навколишнього середовища Амбістік – 1 шт; Калібрувальний шприц – 1 шт; Калібрувальний газовий балон 2л – 1 шт.	від 26990* EUR

КАРДИО-РЕАБІЛІТАЦІЯ

Вид	Короткий опис	Ціна
	Програмне забезпечення для контролю і управління тренувань ERS-2 • Менеджмент програми реабілітації • Менеджмент пацієнтів і груп пацієнтів • Повне керування навантажувальним обладнанням • Індивідуальна програма тренувань • Відображення телеметричної інформації про пацієнта	від 28990* EUR

НАВАНТАЖУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Класичний сидячий ергометр для проведення стрес тестів. Навантаження: 20-999 Вт; Швидкість: 30-130 об/хв; Макс. вага пацієнта: 160 кг, 200 кг з додатковими опціями регулювання висоти сидла «електрична» або «газова пружини»	від 5300* EUR
	Бігова доріжка для проведення навантажувальних проб. Бігова поверхня: 55x160 см; Швидкість: 0,5-19,3 км/год, Крок швидкості: 0,1км/год; Діапазон нахилу: 0-25%, Крок нахилу: 0,5 %; Макс. вага пацієнта: 225 кг	14250* USD

*** за більш повною інформацією звертайтеся до менеджерів**

**СПІРОМЕТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ
MIR (Італія)**

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Spirotek - використовується як повноцінна спірометрична лабораторія при підключенні до ПК. Підключення до ПК через USB. Розраховує 33 параметрів: FVC, FEV1, FEV1/ FVC%, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%,FEF50%, FEF75%, FEF25%-75%, FET, Estimated lung Age, Extr. Vol., FIVC, FIV1, FIV/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV measured, MVV calculated. • Тести: FVC (ФЖЕЛ), VC (ЖЕЛ), MVV (МВЛ), POST (ПОСТ тест) • Робота з ПК у реальному часі. • Виведення результатів на принтер через комп'ютер. • Автоматична інтерпретація відповідно до стандартів ATS\ERS. • Розміри центрального блоку: 88×78×38 мм. • Вага пристрою: 151 г. • Робота від акумулятора, заряджання через USB. Комплектація: Spirotek з багаторазовою турбіною - 1шт. Кабель USB- 1шт. Інструкція користувача -1шт. Програмне забезпечення	
	Комплектація з мундштуком з внутрішнім фільтром -3 шт.	18 000,00
	Комплектація з мундштуком з внутрішнім фільтром -50 шт.	19 900,00
	Комплектація з мундштуком з внутрішнім фільтром -100 шт.	21 500,00
	Spirodoc - портативний пристрій із сенсорним дисплеєм, що поєднує спірометр, пульсоксиметр і акселерометр із аналізом руху. Може використовуватися як автономний переносний пристрій, так і як повноцінна спірометрична лабораторія при підключенні до ПК. Пульсоксиметричний модуль дозволяє проводити точковий, нічний та 6-хвилинний навантажувальний тести, відображаючи поточні значення насичення крові киснем, ЧСС та криву плетизмограми на дисплеї. Розраховує 32 параметрів: FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Вік легень, Екстрап. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, ti, te, VT/ ti, te/tTOT, MVV(вим.), MVV (розр.). • Тести: FVC,VC, MVV, POST • Можливість роботи з ПК у реальному часі. • Виведення результатів на принтер через комп'ютер. • Автоматична інтерпретація відповідно до стандартів ATS\ERS. • Об'єм пам'яті: до 10000 тестів. • Роздільна здатність дисплея 128х64 пікселя • Розміри та вага пристрою: центральний блок 101х48х16мм, 99г • Знімний датчик потоку: 46х47х24мм, 17г • Не потребує калібрування. • Робота від акумулятора, заряджання через USB. Комплектація: Spirodoc - 1шт. Датчик SPO2-1шт. Кабель USB- 1шт. Затискач для носа - 1шт. Інструкція користувача -1шт. Програмне забезпечення	
	Комплектація турбіна одноразова з паперовим мундштуком -3 шт. + Датчик SPO2	61 200,00
	Комплектація турбіна одноразова з паперовим мундштуком -60 шт. + Датчик SPO2	67 200,00
	Комплектація турбіна багаторазова та 100 шт. одноразових мундшуків + Датчик SPO2	73 700,00



Spirobank II - портативний спірометр із функціональною клавіатурою для перегляду цифрових та графічних результатів вимірювань. Використовується як переносний пристрій так і як повноцінна спірометрична лабораторія при підключенні до ПК. Підключення до ПК через USB, Bluetooth.

Розраховує 32 параметрів:

FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Бік легень, Екстрап. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/ tI, tE/tTOT, MVV(вим.), MVV (розр.).

- Тести: FVC (ФЖЕЛ), VC (ЖЕЛ), MVV (МВЛ), POST (ПОСТ тест)
- Робота з ПК у реальному часі.
- Виведення результатів на принтер через комп'ютер.
- Автоматична інтерпретація відповідно до стандартів ATS\ERS.
- Об'єм пам'яті: від 10000 тестів.
- Вбудований дисплей з роздільною здатністю: 160x80 пікселів
- Розміри пристрою: 160×55×25 мм.
- Вага пристрою: 140 г.
- Знімний датчик потоку не потребує калібрування.
- Робота від акумулятора, заряджання через USB.

Комплектація:

Spirobank II - 1шт.
Кабель USB- 1шт.
Затискач для носа- 1шт.
Інструкція користувача -1шт.
Програмне забезпечення



Spirobank II з пульсоксиметричним модулем + датчик SPO2

Пульсоксиметричний модуль дозволяє проводити точковий, нічний та 6-ти хвилинний навантажувальний тести, відображаючи поточні значення насичення крові киснем, ЧСС та криву плетизмограми на дисплеї.

Комплектація **турбіна одноразова з паперовим мундштуком** -3 шт. + **Датчик SPO2**

65 000,00

Комплектація **турбіна одноразова з паперовим мундштуком** -60 шт. + **Датчик SPO2**

71 000,00

Комплектація **турбіна багаторазова** та 100 шт. одноразових мундштуків + **Датчик SPO2**

77 500,00

Комплектація **турбіна одноразова з паперовим мундштуком** -3 шт.


52 200,00

Комплектація **турбіна одноразова з паперовим мундштуком** -60 шт.

58 200,00

Комплектація **турбіна багаторазова** та 100 шт. одноразових мундштуків


64 600,00






FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75 (MEF), FEF75–85, Бік легень, Екстрапол. об'єм, FET, Час до PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/ FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF50 (I50), FIF75, FEF50/FIF50 (R50), VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tl, tE, VT/tl, tE/tTOT, MVV (вим), MVV (паз)

- Тести: FVC, VC, MVV, POST
- Вивід результатів на принтер через ПК або вбудований принтер (друк результатів тесту на термопапері шириною 112 мм).
- Автоматична інтерпретація відповідно до стандартів ATS\ERS.
- Знімний датчик потоку не потребує калібрування.
- Об'єм пам'яті: до 10000 тестів.
- 7-дюймовий сенсорний TFT дисплей.
- Розміри пристрою: 220×210×51 мм.
- Вага пристрою: 1,5 кг.
- Робота від аккумулятора.

Програмне забезпечення



Пульсоксиметричний модуль дозволяє проводити точковий, нічний та 6-ти хвилинний навантажувальний тести, відображаючи поточні значення насичення крові киснем, ЧСС та криву плетизмограми на дисплеї.



Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Багаторазова турбіна	12 500,00
	Турбіна одноразова з паперовим мундштуком (в коробці - 60 шт.)	111,33
	Мундштук з внутрішнім фільтром (в коробці - 100 шт.)	52,00

ПІКФЛОУМЕТРИ

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
 	SpirobankSmart - портативний пристрій призначений для моніторингу респіраторного захворювання самоконтролю бронхіальної астми. Дані відображаються на вашому смартфоні. Spirometry test: PEF, FVC, FEV1, FEV1/FVC Ratio, FEV6, FEF 25/75 - Автоматична інтерпретація відповідно до стандартів ATS\ERS. - Розміри та вага пристрою: центральний блок 49x109x21 мм, 70г - Не потребує калібрування. - Можливість використання одноразових турбін - Робота від батареї типу AAA. Комплектація: Spirobank – 1шт. Елементи живлення– 2 шт. Турбінний датчик- 1шт. Мундштук багаторазовий – 1 шт. Інструкція користувача – 1шт. ПО iSpirometry.	8 300,00
 	SpirobankOxi - портативний пристрій призначений для моніторингу SPO2, респіраторних захворювань та самоконтролю бронхіальної астми. Дані відображаються на вашому смартфоні. Spirometry parameters: PEF, FEV1, FVC, FEV1 / FVC, FEV6, FEF 25/75, VEXT, DTPEF, FEF75, FET, FEF25, FEF50, FIVC, FIV1, PIF, FEV3, FEV05, FEV075, FEV2 Oximetry parameters: %SpO2min, %SpO2mean, %SpO2max, BPMmin, BPMmean, BPMmax, Ttotal - Автоматична інтерпретація відповідно до стандартів ATS\ERS. - Розміри та вага пристрою: центральний блок 49x109x21 мм, 70г - Не потребує калібрування. - Можливість використання одноразових турбін - Робота від батареї типу AAA. Комплектація: SpirobankOxi – 1шт. Елементи живлення– 2 шт. Турбінний датчик- 1шт. Мундштук багаторазовий – 1 шт. Інструкція користувача – 1шт. ПЗ MIR SPIROBANK.	9 600,00

	SmartOne Oxi - портативний пристрій призначений для моніторингу SPO2, респіраторних захворювань та самоконтролю бронхіальної астми. Дані відображаються на вашому смартфоні. <i>Spirometry parameters:</i> PEF, FEV1 <i>Oximetry parameters:</i> %SpO2min, %SpO2mean, %SpO2max, BPMmin, BPMmean, BPMmax, Ttotal - Автоматична інтерпретація відповідно до стандартів ATS/ERS. - Розміри та вага пристрою: центральний блок 49x109x21 мм, 70г - Не потребує калібрування. - Робота від батареї типу AAA. Комплектація: SmartOneOxi – 1шт. Елементи живлення– 2 шт. Турбінний датчик- 1шт. Мундштук багаторазовий – 1 шт. Інструкція копистувача – 1шт. ПЗ SmartOne.	6 800.00
---	---	------------------------

ВІДЕОКОЛЬПОСКОПИ (ЛИТВА)

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
	Відеокольпоскоп SLV-101 HDm - сучасне рішення для виявлення патологічних змін епітелію та кровоносних судин піхви та шийки матки. SLV-101 HDm поставляється готовим до роботи і не вимагає збирання: це відмінний інструмент візуального скринінгу як для приватного гінекологічного кабінету, так і для медичного центру. Завдяки системі архівування зображень та відеофрагментів у програмі GynLab у вас буде можливість у будь-який момент повернутися до попередніх досліджень та порівняти їх з новими даними. ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ - Повноекранне зображення високої якості на РК-моніторі 10.1" - Збільшення з автоматичним фокусуванням - Режим роботи із зеленим та негативним фільтрами КОМПАКТНІСТЬ - Ергономічний дизайн - Маневрена 3-колісна основа - Вбудований 10.1" монітор з регульованим кутом нахилу - Готовий до експлуатації – немає необхідності монтажу сервісним інженером ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ - Функція заморожування зображення (стоп-кадр) - USB підключення до ПК - Збереження та друк результатів огляду у спеціалізованому ПЗ Особливості відеокольпоскопу SLV-101 HDm Легкість виявлення патології навіть за незначних змін форми і кольору досліджуваних тканин. Високоякісний довговічний LED - освітлювач забезпечує біле, яскраве світло для природної кольоропередачі досліджуваних об'єктів за будь-якої зовнішньої освітленості. Зелений зелений фільтр дозволяє видаляти червоні артефакти без втрати освітленості. Система "Антиблік" (поляризаційний фільтр) дозволяє усувати відблиски на зображенні досліджуваної ділянки. Наявність у кольпоскопа USB виходу дозволяє передавати зображення на комп'ютер для його відображення, збереження та друку. Регульоване збільшення, автоматичне та ручне фокусування зображення, стоп-кадр легко керуються кнопками, розташованими безпосередньо на зручній рукоятці камери.	264 000,00

	Відеокольпоскоп SLV-101HD - супер сучасне рішення для виявлення патологічних змін епітелію та кровоносних судин піхви та шийки матки. Це відмінний інструмент візуального скринінгу як приватного гінекологічного кабінету, так медичного центру. Завдяки системі архівування зображень та відеофрагментів у програмі GynLab у вас буде можливість у будь-який момент повернутися до попередніх досліджень та порівняти їх з новими даними. ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ • Повноекранне зображення високої якості на РК моніторі 19-21 дюймів • Збільшення з автоматичним фокусуванням • Режим роботи із зеленим та негативним фільтрами КОМПАКТНІСТЬ • Ергономічний дизайн • Маневрена 5-колісна основа • Поворотний столик • Підключення до монітора без додаткових блоків ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ • Функція заморожування зображення (стоп-кадр) • USB підключення до ПК • Збереження та друк результатів огляду у спеціалізованому ПЗ Особливості відеокольпоскопу SLV-101 Можливість одночасної участі у процесі обстеження кількох лікарів. Легкість виявлення патології навіть за незначних змін форми і кольору досліджуваних тканин. Високоякісний довговічний LED - освітлювач забезпечує біле, яскраве світло для природного кольору досліджуваних об'єктів при будь-якій зовнішній освітленості. Зелений зелений фільтр дозволяє видаляти червоні артефакти без втрати освітленості. Система "Антиблік" (поляризований фільтр) дозволяє усувати відблиски на зображенні досліджуваної ділянки. Наявність у кольпоскопа USB виходу дозволяє передавати зображення на комп'ютер для його відображення, збереження та друку. Регульоване збільшення, автоматичне та ручне фокусування зображення, стоп-кадр легко керуються кнопками, розташованими безпосередньо на зручній рукоятці камери.	312 000,00
	Бінокулярний кольпоскоп ALScope з вбудованою відеокамерою високої чіткості розроблений для діагностики та дослідження патологій піхви та шийки матки. Обладнаний стереоскопічним мікроскопом, відеосистемою, потужним LED освітлювачем та ергономічною стійкою, завдяки чому відповідає найвищим стандартам якості та функціональності. Оптична система преміального рівня дозволяє отримати об'ємне зображення досліджуваної області без кольорних та геометричних спотворень. Відеосистема кольпоскопа забезпечує виведення зображення на 21.5" LCD монітор та одночасне підключення до ПК із програмним комплексом BMT GynLab. Тепер європейська якість доступна за оптимальною вартістю! Стандартне постачання кольпоскопу ALScope включає: - РК монітор 21.5 дюйм - Стійка 4-колісна основа - Інтегрована відеокамера - Поворотний столик - Програмне забезпечення GynLab для збереження даних Особливості бінокулярного кольпоскопа ALScope: 3-ступінчасте збільшення, освітлення 25000 LUX, сумісність із усіма типами гінекологічних крісел, зелений фільтр.	440 000,00

**Обладнання для реанімації та анестезіології
ШПРИЦЕВІ ТА ІНФУЗІЙНІ НАСОСИ.
MEDCAPTAIN (Китай)**

Вид	Короткий опис	Ціна, грн.
-----	---------------	------------

	SYS-3011 Шприцевий насос -використовується в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії для точного введення лікарських препаратів. Режим інфузії: швидкість Діапазон швидкості інфузії: 0.1 - 2000 мл/год Рівні оклюзії: 3 Сумісні шприці: 10,20,30,50/60	32 300,00
	SYS-3010 Шприцевий насос -використовується в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії для точного введення лікарських препаратів. Режим інфузії: швидкість, час, вага Діапазон швидкості інфузії: 0.1 - 2000 мл/год Рівні оклюзії: 3 Сумісні шприці: 10,20,30,50/60 мл	32 300,00
	MP-30 Шприцевий насос -використовується в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Режим інфузії: Швидкість, Час, Вага, Послідовність, Режим реле, Навантажувальна доза, Трапеція, Мікро, TIVA Діапазон швидкості інфузії: 0.1 - 2000 мл/год Рівні оклюзії: 11 Сумісні шприці: 5,10,20,30,50/60 мл Опції: Wi-Fi, кнопка виклику медсестры	55 200,00
	SYS-52 Шприцевий насос двоканальний -використовується в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії Режим інфузії: Швидкість, Час, Вага, Послідовність, Режим реле, Навантажувальна доза, Трапеція, Мікро, TIVA Діапазон швидкості інфузії: 0.1 - 2000 мл/год Рівні оклюзії: 11 Сумісні шприці: 5,10,20,30,50/60 мл Опції: Wi-Fi, кнопка виклику медсестры	88 900,00
	SYS-50 Шприцевий насос -використовується в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Режим інфузії: Швидкість, Час, Вага, Послідовність, Режим реле, Навантажувальна доза, Трапеція, Мікро, TIVA Діапазон швидкості інфузії: 0.1 - 2000 мл/год Рівні оклюзії: 11 Сумісні шприці: 5,10,20,30,50/60 мл Опції: Wi-Fi, кнопка виклику медсестры	48 900,00
	HP-30 Шприцевий насос -використовується в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Режим інфузії: Швидкість, Час, Вага, Послідовність, Режим реле, Навантажувальна доза, Трапеція, Мікро, TIVA, TCI, PCA Діапазон швидкості інфузії: 0.1 - 2000 мл/год Рівні оклюзії: 11 Сумісні шприці: 2,3,5,10,20,30,50/60 мл	Ціна за запитом
	HP-TCI Шприцевий насос - призначений для контролю за введенням лікарських препаратів з певною швидкістю шляхом розрахунку на основі алгоритмів TCI Діапазон швидкості інфузії: 0.1 - 2000 мл/год Рівні оклюзії: 11 Сумісні шприці: 2,3,5,10,20,30,50/60 мл Опції: Wi-Fi, кнопка виклику медсестры	Ціна за запитом
	SYS-6010A+ (датчик крапель) Інфузійний насос - використовується в терапевтичних відділеннях, реанімації та інтенсивної терапії. Режими інфузії: Швидкість, Час, Вага, Послідовність, Режим реле, Навантажувальна доза, Трапеція, Мікро, Режим крапельниці. : Wi-Fi, кнопка виклику медсестры	45 000,00
	SYS-70 Інфузійний насос - використовується в терапевтичних відділеннях, реанімації та інтенсивної терапії. Режим швидкості, Режим часу, Режим ваги, Режим трапеції, Режим дози насичення, Режим послідовності, Режим краплі та Режим мікро Швидкість інфузії: 10-1500 мл/год.	73 688,00

	MP-60 Інфузійний насос - використовується в терапевтичних відділеннях, реанімації та інтенсивної терапії. Режими інфузії: Швидкість, Час, Вага, Послідовність, Режим реле, Навантажувальна доза, Трапеція, Мікро, Режим крапельниці. Сумісний з робочою станцією Опції: Wi-Fi, кнопка виклику медсестри, датчик крапання.	80 000,00
	HR-60 Інфузійний насос - використовується в терапевтичних відділеннях, реанімації та інтенсивної терапії. Режими інфузії: Швидкість, Час, Вага, Послідовність, Режим реле, Навантажувальна доза, Трапеція, Мікро, Режим крапельниці, Циклічний режим Рівні оклюзії: 12 Опції: Wi-Fi, кнопка виклику медсестри, датчик крапання.	Ціна за запитом
	Насос для ентерального годування EP-60 NEW Інтегрована система ентерального годування- використовується в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Заповнення зі швидкістю 2000 мл/год Швидкість введення поживної суміші 1-1200 мл/год Точність: $\leq \pm 5\%$ Час роботи від акумуляторної батареї 22 години	Ціна за запитом
	MP-80 на 3 позиції Станція MP-80, що об'єднує до трьох інфузійних і шприцевих насосів MP-30 або MP-60. Опції: датчик крапання, кнопка виклику медсестри.	Ціна за запитом
	MP-80 на 6 позицій Станція MP-80, що об'єднує до шести інфузійних і шприцевих насосів MP-30 або MP-60. Опції: датчик крапання, кнопка виклику медсестри.	Ціна за запитом
	MP-80 на 9 позицій Станція MP-80, що об'єднує до шести інфузійних і шприцевих насосів MP-30 або MP-60. Опції: датчик крапання, кнопка виклику медсестри	Ціна за запитом
	HR-80 на 4 позиції Станція HR-80, що об'єднує до чотирьох інфузійних і шприцевих насосів HR-60 -1 шт, HR-30 - 3 шт. Опції: датчик крапання, кнопка виклику медсестри.	Ціна за запитом
	HR-80 Станція HR-80, що об'єднує до чотирьох інфузійних та шприцевих насосів. Опція: датчик крапання, кнопка виклику медсестри.	Ціна за запитом
	MP-900 Центральна система моніторингу інфузії Medcaptain MP-900 - з можливістю моніторингу в режимі реального часу з відображенням стану роботи інфузійних та шприцевих насосів.	Ціна за запитом
	MP- 100 Візок для стійки для внутрішньовенних вливань, зіркоподібне основа з 5 ніжками, знімна металева корзина і фірмова полиця Medcaptain. Потрібна базова складання. Максимальна вантажопідйомність 50кг. Ролики візка 670х670 мм	Ціна за запитом
	MP- 110 Візок для стійки для внутрішньовенних вливань, зіркоподібне основа з 5 ніжками, знімна металева корзина і фірмова полиця Medcaptain. Потрібна базова складання. Максимальна вантажопідйомність 30 кг. Ролики візка 760х760мм.	Ціна за запитом

**MP- 120**

Візок для стійки для внутрішньовенних вливань, зіркоподібне основа з 5 ніжками, натискна ручка. Максимальна вантажопідйомність 5 кг. Ролики візка 710x710мм.

**Ціна за
запитом**